

# CP 550



## RAPIDITÉ. LUMINOSITÉ. VARIÉTÉ DES TESTS.



CP 550




PROJECTEUR DE TESTS



Min : 2 m

Max : 7 m

pola



## GAMME ÉLARGIE DE TESTS

- Acuité Visuelle : Lettres, Chiffres, Snellen, C de Landolt, Dessins pour enfants.
- Balance binoculaire et tests spéciaux : Astigmatisme, Tests polarisés, Tests rouge/vert, Aniseikonie, Schober, Phories...

## MESURE D'ACUITÉ FLUIDE

- Rotation rapide et silencieuse des disques.
- Eclairage LED pour une luminosité nette, contrastée et homogène des images.
- Peut être commandé à partir de sa télécommande infrarouge ou de la console du réfracteur automatique APH550.

## OPTIONS

- Support mural, tube télescopique, lunettes polarisées et lunettes Rouge/Vert.

<b>PROJECTION</b>		<b>TESTS (TYPE A OU B)</b>	Type A (Décimale) Type B (en Pieds ou Métrique)
Champs	335 x 222 mm (à 5m)	Optotypes	Chiffres, Lettres, Landolt C, Snellen, Dessins pour enfants
Grossissement	30 x (à 5m)		Lignes (Horizontale/Verticale) Astigmatisme, Cylindres croisés, Croix de Jackson, Worth 4 dots
Distance	2m ~ 7m		Balance Binoculaire Duochrome Coincidence Schober, Phories Stéréoscopie Point de Fixation Schéma de l'oeil
<b>NOMBRE DE TESTS</b>	50	Masques et Tests	
<b>VITESSE DE DÉFILEMENT</b>	0.03 seconds		
<b>VEILLE AUTOMATIQUE</b>	5mn		
<b>PROGRAMMATION</b>	2 séquences de 48 tests ou masques		
<b>ACCESSOIRES STANDARD</b>	Socle de table Télécommande avec Piles Fusibles 250v - 2AT Ecran de Projection Carte d'étalonnage - Carte de tests Housse	<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	248(L) x 234(H) x 336(P)mm - 4.5kg
		<b>CONSOMMATION</b>	30 VA
		<b>ALIMENTATION</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
		Marquage <b>CE</b> de conformité	

Dans un souci d'amélioration, les photos et spécifications ne sont pas contractuelles et sont sujettes à modifications sans préavis.

### FONCTIONS PRODUIT



Lampe



Distance de Projection



Polarisation



Connection sans fil